

Durchsturzicherung bzw. Einbruchschutz System LIFE GUARD mit Abnahmeprüfzeugnis.

Flachstahlkonstruktion verzinkt zur Montage an Oberkante des Aufsetzkranzes (Zarge).
Geeignet zum Einbau zwischen Aufsetzkranz (Zarge) und Lichtkuppel (Lichtband) an der Oberkante
Aufsetzkranz (Zarge) daher durchsturz sicher auch bei geöffneten Belichtungselementen.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 3417 ("dauerhaft durchsturz sicher").

Fabrikat: Eberspächer

Statische Belastung 3,8KN/m²

Dynamische Belastung: 100 kp bei 2,5m Fallhöhe

Lichte Deckenöffnung: _____x_____cm

Durchsturzicherung bzw. Einbruchschutz System LIFE GUARD mit Abnahmeprüfzeugnis RAL - beschichtet.

Flachstahlkonstruktion verzinkt zur Montage an Oberkante des Aufsetzkranzes (Zarge).
Geeignet zum Einbau zwischen Aufsetzkranz (Zarge) und Lichtkuppel (Lichtband) an der Oberkante
Aufsetzkranz (Zarge) daher durchsturz sicher auch bei geöffneten Belichtungselementen.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 3417 ("dauerhaft durchsturz sicher").

Fabrikat: Eberspächer

Statische Belastung 3,8KN/m²

Dynamische Belastung: 100 kp bei 2,5m Fallhöhe

Lichte Deckenöffnung: _____x_____cm

Absturzicherung System LIFE NET.

Ausführung der Lichtkuppel mit Edelstahlnetz zwischen den Lichtkuppelschalen.
Die Absturzicherung öffnet mit der Lichtkuppel automatisch, sodass, keine Teile de- und
wiedermontiert werden müssen um auf das Dach zu gelangen.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B 3417 ("dauerhaft durchsturz sicher").

Lichte Deckenöffnung: _____x_____cm